CARD PRINTER
SMART-31

مدل Smart-31

سری کارت پرینتر SMART-31 با مهندسی و طراحی امنیتی سطح بالا، حداکثر کارایی را برای چاپ کارت های بانکی که نیاز به چاپ دسته ای ندارند ایجاد میکند. سری 31 بر اساس استانداردهای جهانی طراحی شده است، انتخاب این نوع پرینتر این امکان را می دهد، که با کمترین هزینه بیشترین کارآیی را داشته باشید. علاوه بر چاپ با تکنولوژی پیشرفته Fine Imaging همانند سری 51 کیفیتی برتر را ارائه مینماید، میتوانید با حداقل هزینه امکان کدگذاری (Encoding) بر روی انواع کارت ها(کارت های مغناطیسی،کارت هوشمند تماسی و غیر تماسی) را داشته باشید. از عمده مزایای این سری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

•کیفیت چاپ و وضوح تصاویر و نوشتار با تکنولوژی Fine Imaging و 300DPI
•قابلیت کدینگ
•حافظه ۶۴ مگا بایتی
•دارای ورودی کارت تکی با ظرفیت ۸۰ عدد کارت ورودی و خروجی ۲۵ عدد کارت
•دارای سنسور هوشمند جهت تشخیص ریبون
•ابعاد مناسب جهت استفاده بر روی میز و داخل کانترهای بانکی
•ورودی کارت در قسمت جلوی دستگاه و امکان خروج کارت در جلو و پشت دستگاه
•دارا بودن کارتریج جهت نصب آسان و سریع ریبون
•قابلیت قفل کردن دستگاه با رمز مورد نظر در دو سطح مدیریت و کاربری
•وجود SDK هوشمند و کامل برای افزایش کارکردهای چاپ مطابق نظر مشتری
•کارایی فوق العاده برای کنترل شرایط کاری و تغییرات تنظیمات اصلی دستگاه مطابق با نیازهای مشتری
•پشتیبانی کامل از فونتهای Unicode که امکان چاپ مستقیم فونت فارسی را فراهم می نماید.

• قابلیت اتصال تحت شبکه و با کابل USB
• دارای نرم افزار طراحی SmartDesign و نرم افزار چاپ دسته ای SmartDB

مدل Smart-31S

ساده ترین مدل سری 31 است که شامل امکانات زیر میباشد.

• چاپ یک رو
• چاپ رنگی، سیاه و سفید
• انکد مگنت
• انکد کارت هوشمند تماسی(Contact Smart Card) در صورت سفارش
• انکد کارت هوشمند غیر تماسی (Contactless Smart Card) داخلی در صورت سفارش
• انکد کارت هوشمند غیر تماسی (Contactless Smart Card) خارجی (نصب بر روی در دستگاه) در صورت سفارش

مدل Smart-31D

چاپگری که علاوه بر قابلیتهای مدل S امکان دو رو زن (پشت و رو) را نیز دارد.

بازرگانی مبنا کارت آریا
Mabna Card Arla
Commercial Company

CARD PRINTER
SMART-31

مشخصات	Smart 31-S (IDP)
نوع چاپ	تصعید رنگ / انتقال حرارتی رنگ
محدوده چاپ	تمام سطح (لبه تا لبه)
کیفیت چاپ	300 dpi
چاپ دو رو	اختیاری (با فلیپر)
تغذیه کارت	خودکار
اندازه کارت	ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12"x3.38")
ضخامت کارت	0.25 mm~1.25 mm
نوع کارت	PVC, Composite PVC, PET
سرعت چاپ	تک‌رنگ ۷۲۰ کارت در ساعت YMCKO حداکثر ۱۵۶ کارت در ساعت YMCKOK در صورت داشتن فلیپر یا لمینیتر، حداکثر ۱۲۴ کارت در ساعت
گنجایش ورودی	۸۰ کارت
گنجایش خروجی	۲۵ کارت
کنترل	یک دکمه LED
سیستم عامل سازگار	Microsoft Windows 7/8/10, Vista, Mac OS, Linux
ارتباط	USB، شبکه (اختیاری)
تغذیه برق	100 تا 220 ولت، 50 تا 60 هرتز
مصرف برق	45 وات
دما / رطوبت	15~35°C / 20~80%
ابعاد	172*377*190 میلیمتر
وزن	۳.۴ کیلوگرم، با فلیپر ۴.۲ کیلوگرم
ریبون	YMCKOK (200 prints), YMCKUV (200 prints), KO (600 prints), K (1200 prints), Mono (1200 prints)YMCKO (250 prints)
کدینگ کارت‌های مغناطیسی	ISO7811 (Track I,II,III Read / Write), JISII, HiCo / LoCo
کدینگ کارت‌های تماسی	ISO7816 (ID-1)
کدینگ کارت‌های غیر تماسی	MiFare, DesFire, ISO 14443(type A/B), ISO 15693, iClass
امنیت	قفل‌نرم‌افزاری–قفل‌سخت‌افزاری(اختیاری)

بازرگانی مبنا کارت آریا
Mabna Card Aria
Commercial Company

دفتر مرکزی: تهران/خیابان ولیعصر/بالاتر از میرداماد/خیابان یزدان‌پناه
شماره ۹۱ / طبقه ۲ / واحد ۴ / کد پستی: ۱۹۶۸۸۳۷۱۱۳
تلفن: (خط ویژه) ۴۲۳۹۳۰۰۰ / فکس: ۴۲۳۹۳۹۹۹
Central Office: Unit 2 / 1st. Floor / No.91 / Yazdanpanah St.
Valiasr Ave. / Tehran- Iran / P.O.Box: 1968837113
Tel: (+9821) 42393000 Fax: (+9821) 42393999