

# CARD PRINTER SMART-30



## Smart-30 مدل

سری کارت پرینتر SMART-30 با مهندسی و طراحی امنیتی سطح بالا، حداقل کارایی را برای چاپ کارت های بانکی که نیاز به چاپ دسته ای ندارند ایجاد میکند. سری 30 بر اساس استانداردهای جهانی طراحی شده است، انتخاب این نوع پرینتر این امکان را می دهد، که با کمترین هزینه بیشترین کارآیی را داشته باشد. علاوه بر چاپ با تکنولوژی پیشرفته همانند سری 50 کیفیت پرینتر را ارائه مینماید، میتوانید با حداقل هزینه امکان کدگذاری (Encoding) بر روی انواع کارت ها (کارت های مغناطیسی، کارت هوشمند تماسی و غیر تماسی) را داشته باشید. از عده مزایای این سری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

• کیفیت چاپ و وضوح تصاویر و نوشտار با تکنولوژی Fine Imaging 300DPI

• قابلیت کدینگ

• حافظه ۶۴ مگابایتی

• دارای ورودی کارت تکی با ظرفیت ۸۰ عدد کارت ورودی و خروجی ۲۵ عدد کارت

• دارای سنسور هوشمند جهت تشخیص ریبون

• ابعاد مناسب جهت استفاده بر روی میز و داخل کانترهای بانکی

• ورودی کارت در قسمت جلوی دستگاه و امكان خروج کارت در جلو و پشت دستگاه

• دارا بودن کارت ریج جهت نصب آسان و سریع ریبون

• قابلیت قفل کردن دستگاه با رمز مورد نظر در دو سطح مدیریت و کاربری

• وجود SDK هوشمند و کامل برای افزایش کارکردهای چاپ مطابق نظر مشتری

• کارایی فوق العاده برای کنترل شرایط کاری و تغییرات تنظیمات اصلی

دستگاه مطابق با نیازهای مشتری

• پشتیبانی کامل از فونت های Unicode که امکان چاپ مستقیم فونت

فارسی را فراهم می نماید.

## Smart-30S مدل

ساده ترین مدل سری 30 است که شامل امکانات زیر میباشد.

- چاپ یک رو
- چاپ رنگی، سیاه و سفید
- انکد مگنت

• انکد کارت هوشمند تماسی (Contact Smart Card)

در صورت سفارش

• انکد کارت هوشمند غیر تماسی (Contactless Smart Card)

داخلی در صورت سفارش

• انکد کارت هوشمند غیر تماسی (Contactless Smart Card)

خارجی (نصب بر روی در دستگاه) در صورت سفارش

## Smart-300 مدل

چاپگری که علاوه بر قابلیتهای مدل S امکان دو رو زن (پشت و رو) را نیز دارد.

# CARD PRINTER

# SMART-30



## Smart 30

### مشخصات

تصعید رنگ / انتقال حرارتی رنگ	نوع چاپ
تمام سطح (لبه تا لبه)	محدوده چاپ
300 dpi	کیفیت چاپ
اختیاری (با فلیپر)	چاپ دو رو
خودکار	تغذیه کارت
ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12"x3.38")	اندازه کارت
0.38mm(15mil)~0.76mm(30mil)	ضخامت کارت
PVC, Composite PVC, PET	نوع کارت
تکرنسی 6 ثانیه (600 کارت در ساعت) 28 ثانیه (128 YMCKO کارت در ساعت)	سرعت چاپ
80 کارت	گنجایش ورودی
25 کارت	گنجایش خروجی
شکاف کارت مردود	خرجی کارت‌های مردود
64 MB RAM	حافظه
یک دکمه	کنترل
Microsoft Windows 2003/XP, Vista, 7, 8	سیستم عامل سازگار
USB 2.0، شبکه (اختیاری)	ارتباط
100 تا 220 ولت، 50 تا 60 هرتز	تغذیه برق
45 وات	صرف برق
15~35°C / 20~80%	دما / رطوبت
172 377 190 میلیمتر	ابعاد
3.4 کیلوگرم، با فلیپر 4.2 کیلوگرم	وزن
,YMCKOK (200 prints), YMCKUV (200 prints), KO (600 prints) K (1200 prints), Mono (1200 prints) YMCKO (250 prints)	ریبون
ISO7811 (Track I,II,III Read / Write), JISII, HiCo / LoCo	کدینگ کارت‌های مغناطیسی
ISO7816 (ID-1), SIM Type ISO7816 (ID-000)	کدینگ کارت‌های تماسی
MiFare, DesFire, ISO 14443(type A/B), ISO 15693, iClass	کدینگ کارت‌های غیرتماسی
قفل نرم افزاری	امنیت

