

PR9 & PR2 Plus PRINTERS Olivetti



خصوصیات چاپگرهای PR2 Plus و PR9

- فن آوری Serial impact dot matrix: چاپ اطلاعات با استفاده از روش ضربه زنی سوزنی با انتقال اطلاعات بصورت پی در پی
- هد چاپگر: ۲۴ سوزنه بقطر ۰.۲۵ میلیمتری یا یک دهم اینچ و در مجموع دقت چاپ ۳۶۰ در ۳۶۰ نقطه-پیکسل - در اینچ مربع
- جنس هد: تنگس کربنید
- عمر مفید هد: بیش از ۶۰۰ میلیون ضربه برای هر سوزن هد
- روش های کیفیتی چاپ: چاپ با سرعت بالا و کیفیت پایین (HSD) / کیفیت استاندارد (DQ) / کیفیت متوسط (NLQ) خوب (LQ)
- قالب چاپ: ۹۴ حرفی - ۱۰ حرف در اینچ
- عمر ریبون: نوع نایلونی تا ۵ میلیون حرف
- اندازه: درازا ۳۹۸ / پهنا ۲۹۶ / ارتفاع ۲۱۵ میلی متر
- وزن: ۱۰ کیلو
- فرامین کاربری: یک نمایشگر کریستال مایع (LCD) با دو ردیف اطلاعات و هر خط ۲۰ حرف / ۵ دکمه فرمان و نمایشگر LED برای نمایش وضعیت های مختلف

متفرقه

- دارای KB512 حافظه داخلی
- عرض چاپ حداکثر ۹۴ ستون و برای کاغذهای پیوسته ۸۰ ستون
- قابلیت چاپ بار کد های استاندارد
- قابلیت چاپ فارسی بصورت نرم افزاری و سخت افزاری (در داس)
- انواع قلم های لاتین (برای داس)





شاخص ها

سرعت چاپ برای قالب ده حرف در اینچ:

- HSD (کیفیت پایین): ۴۰۰ حرف در ثانیه
- DQ (کیفیت استاندارد): ۳۰۰ حرف در ثانیه
- NLQ (کیفیت متوسط): ۱۵۰ حرف در ثانیه
- LQ (کیفیت خوب): ۱۰۰ حرف در ثانیه
- عمر تضمین شده برای کارکرد قطعات (اولین دوره سرویس): ۱۰/۰۰۰ ساعت

کار کردن با کاغذ

- روش تغذیه کاغذ: بشکل خوابیده و کاملا مسطح وارد و از همان مسیر خارج میشود
- نوع کاغذ: برگه ای و دفترچه ای که بصورت خودکار و توسط حسگرها در مسیر دقیق وارد سیستم و خارج میشود
- نوع پیوسته و تا شده ای (کامپیوتری) که بتوسط تراکتور وارد و خارج میشود
- وزن کاغذ: ۳۰ تا ۱۶۰ g/m² و برای برگه های فرمی تا ۲۴۰ g/m²
- عرض دفترچه: ۱۱۰ تا ۲۲۰ میلی متر تا ضخامت ۲ میلی متر
- عرض برگه: ۸۰ تا ۲۵۰ میلی متر
- تغذیه فرم ها: بیش از ۳۲ سانتی متر برای هر فرم
- تعداد کپی: یک برگ اصلی و ۶ برگ کپی

PASSBOOK PRINTER

olivetti PR2 Plus



مشخصات فنی

عملکرد	عملکرد
قابلیت چاپ بارکدهای استاندارد	۳ دکمه عملکرد، ۵ چراغ LED
قابلیت چاپ فارسی بصورت نرم افزاری و سخت افزاری	
حافظه داخلی	4 MB
سیستم عامل	Windows/Unix/Linux
تعداد نسخ قابل چاپ	۱ برگ اصلی + ۶ برگ کپی
نوع کاغذ	برگهای و دفترچه‌ای
ضخامت کاغذ	2.6 mm
عرض برگه	65-245 mm
ارتباط	Parallel/RS232/USB
تغذیه فرم‌ها	بیش از ۳۲ cm برای هر فرم
برق	220~240V/50~60Hz
میزان صدا	50 db مطابق ISO7779
تایید شده توسط	CCC,CE

سوزنی	نوع چاپ
۲۴ سوزنه به قطر 0.25mm	هد چاپ
تنگستن کربنید	جنس هد
بیش از ۴۰۰ میلیون ضربه	عمر مفید هد
	سرعت:
۵۶۰ حرف در ثانیه	VHSD
۵۱۰ حرف در ثانیه	HSD
۳۷۰ حرف در ثانیه	DQ
۱۸۵ حرف در ثانیه	NLQ
۱۲۵ حرف در ثانیه	LQ
۹۴ حرفی - ۱۰ حرف در اینچ	قالب چاپ
نوع نایلونی تا ۵ میلیون حرف	عمر ریبون
384(W)x296(D)x204(H)	اندازه
10.5 kg	وزن